

NOTICE D'UTILISATION DU REDRESSEUR DE VILEBREQUIN 9206904

* L'appareil pour réparer les arbres moteur est conçu pour les moteurs de petite capacité
(BRIGGS & STRATTON - HONDA - TECUMSEH)

"Opérations avant usage:

- * Enlever la lame de la tondeuse
- * Démonter la bougie
- * Déposer le moteur de la tondeuse
- * Nettoyer la rouille et les résidus sur l'arbre moteur

"Utilisation du redresseur

- * Fixer le moteur sur la chaise

ATTENTION: Le bridage du moteur sur la chaise est très important ; l'embase moteur ne doit pas "boîter" (**Risque de casse du carter d'embase**)

- * Sélectionner l'adaptateur pour l'arbre selon son diamètre : 22,2 mm ou 25,4 mm
- * Desserrer la vis de pression repère 1, et la vis de butée repère 2
- * Placer sur le bout du vilebrequin le manchon correspondant à son diamètre
- * Tourner lentement le vilebrequin pour amener le voile vers le haut, l'aiguille se situera alors sur une ou plusieurs graduations vers le bas sur l'échelle graduée

En utilisant une clé robuste visser lentement le boulon supérieur (vis de pression rep 1)

- * Contrôler la position de l'aiguille sur le curseur gradué et la ramener au point "0" ou plus haut suivant l'élasticité de l'acier du vilebrequin.

- * Tourner ensuite le vilebrequin afin de vérifier de faux ronds éventuels et renouveler l'opération si nécessaire.

